ATRIM
REALZA TUS AMBIENTES

FICHA TÉCNICA. ESQUINEIRO ESPIGA

DESCRIÇÃO

Acessório premium de liga de Alumínio 6063 T5 para cantos que se utiliza junto a Cantoneira Bullnose.

Desenhado para proteger a união dos revestimentos em seu ponto mais débil e conseguir extremos com desenho perfeitamente arrendondado.

PERFIL

EXTERNO



h:	a:
10 mm	10 mm
12 mm	12 mm
15 mm	15 mm

INTERNO



h:	a:
10 mm	10 mm
12 mm	12 mm
15 mm	15 mm

USOS/ APLICAÇOES

Esquineros de 10mm , 12 mm e 15 mm de altura para o encontro de dois perfilhes externos, dois perfis internos ou três perfis.

Ademais podem ser colocados como terminação de rodapés.

Usos: Paredes/muros de interior.

VANTAGENS

Detalhe de terminação superior e desenho que outorga máxima resistência e grande durabilidade. Poupa tempo na colocação evitando o corte dos perfilhes a 45° e consegue um acabamento prolijo. Ampla disponibilidade de cores anodizados e pintados.

MODO DE COLOCAÇÃO

1. Presente e corte o perfil na longitude desejada, tendo em conta o espaço que ocupará o esquinero.
2. Aplique adhesivo com desempenadeira de aço dentada sobre um dos muros. O muro contíguo deverá ter os revestimentos colocados.
3. Presente a cantoneira Bullnose sobre o canto, alinhando o asa de enganche perfurada em forma de "A" e pressione o perfil até que o adhesivo sobresalga das perfurações.
4. Coloque o esquineiro espiga dentro da cantoneira Bullnose
5. Proceda la instalación del otro perfil en la pared/muro contigua.
6. Pressione firmemente ambos perfis sobre el adhesivo no punto da união dos revestimentos, cobrindo o canto.
7. Limpe a varinha e o esquineiro com um pano úmido para evitar que seque a cola sobre eles.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpar os perfilhes de alumínio com um pano suave periodicamente.

Em caso de usar limpiador neutro, deve diluirse com água fria e depois secar para retirar o efeito de umidade.

Em caso que a umidade persista, limpe com uma solução ao 5% de detergente ou jabón neutro em água clara, e esfregue com um pano que não contenha partículas para evitar que fique marcado.

Não recomendado o uso de:

- Lana de aço.
- Produtos abrasivos, ou decapantes como ácidos fortes (clorhídrico e perclórico).
- Bases fortes (soda cáustica ou amoniaco).
- Soluções carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina ou similar.
- Disolventes com haloalcanos (hidrofluoroéteres ou disolventes clorados).
- Acelerantes do fraguado que contenham cloruros.

Para maior informação sobre medidas e cores, ingresse em:
www.atrimglobal.com
Videos de colocação disponíveis em: **www.youtube/atrimsa**